

MODEL	TRANSMISIJA	MOTOR						PTO PRIKLJUČNO VRATILLO			
<b>STEYR</b> TRAKTOREN	Automatska 4-stepena sinhronizovana transmisija sa Powershuttle reverzerom, 40 kmh na 1.730 o/min.	Nominalna snaga motora ECE (R1201) [kW/hp]	Common Rail turbodizel sa međuhladjakom/nivo IV					Elektrohidraulično kačenje			
	32 brzine za hod napred i 32 brzine za hod nazad		Nominalni broj obrtaja [o/m]	Max.obrtni moment (ECE R1201) [Nm @ o/min]	OECD rast obrtnog momenta [%]	Broj cilindara/cc [cm³]	Rezervoar za gorivo/AdBlue (litara)	PTO broj obrtaja [o/min]	na broju obrtaja motora [o/min]	Stacionarno PTO	Prednja PTO osovinu [o/min]
							540/540E/ 1000/1000E	1805/1542/ 1,880/1,606			1000 na 1920 o/min.
<b>4100 MULTI</b>	■	73 / 99	2,200	430 @ 1500	35	4 / 3,400	150 / 14	■	■	□	□
<b>4110 MULTI</b>	■	79 / 107	2,200	468 @ 1500	36	4 / 3,400	150 / 14	■	■	□	□
<b>4120 MULTI</b>	■	86 / 117	2,200	491 @ 1500	31	4 / 3,400	150 / 14	■	■	□	□

MODEL	HIDRAULIKA					POGON NA SVA 4 TOČKA/UPRAVLJANJE	PNEUMATICI <sup>2)</sup>	TEŽINE*	KABINA	
<b>STEYR</b> TRAKTOREN	EHR Elektronska kontrola podiznog uređaja	Max.kapacitet hidraulične pumpe (CCLS) [l/min]	OECD podizna sila na 610 mm [kg]	Max.broj pomoćnih kontrolnih uređaja nazad/u sredini	Integrirana prednja hidraulika-max.podizni kapacitet [kg]	Elektrohidraulični pogon na sva 4 točka i uključivanje blokade diferencijala	Ugao blokade točka [°]	Standardni pneumATICI* Napred	Neopterećena masa [kg]	Prilazne stepenice sa obe strane, prostorna, lak pristup, buka u kabini: 72 dB(A), sedišta sa vazdušnom suspenzijom, sistem klimatizacije*, unutrašnje osvetljenje, 90° podesaivo vetrobransko staklo, krovni prozor, zatamnjena stakla, otvaranje zadnjeg prozora, uređaj za brisanje/pranje vetrobranskog stakla, prednja i zadnja radna svetla na krovu kabine, centralni kontrolni panel za radna svetla, kontrolni panel prilagođen korisniku, monitor performanse.
							Min. radijus zakretanja <sup>3)</sup> [m]	Nazad	Dozvoljena bruto težina standard/opcija [kg]	
<b>4100 MULTI</b>	■	80 / 100	4,100 / 4,700	4 / 2	1,985	■	55° 4.28	480/65 R24 540/65 R38	4,390 8000	Opcija: suspenzija kabine, elektronski podesivi i grejni teleskopski retrovizori, 8 LED radnih svetala, uređaj za brisanje/pranje zadnjeg vetrobranskog stakla.
<b>4110 MULTI</b>	■	80 / 100	4,100 / 4,700	4 / 2	1,985	■	55° 4.28	480/65 R24 540/65 R38	4,390 8000	
<b>4120 MULTI</b>	■	80/100	4,100 / 4,700	4 / 2	1,985	■	55° 4.28	480/65 R24 540/65 R38	4,390 8000	

<sup>1)</sup> ECE R120 odgovara ISO 14396 i 97/68/EC <sup>2)</sup> ostale opcije točkova na zahtev

<sup>3)</sup> sa standardnim pneumaticima

\* zaviso od državnih zakonskih propisa i specifikacija

■ Standardna oprema □ Opciona oprema