

MODEL	Brzina vozila * Kontinualno varijabilna transmisija 0 – 50 km/h ECO ili 0 – 40 km/h ECO	MOTOR						PTO PRIKLJUČNO VRATILO			
		Max.snaga motora ECE R120 <sup>3)</sup> [kW/KS]	Broj obrtaja motora na max. snazi motora [o/min]	Max. obrtni moment [Nm @ 1,400 o/min]	OECD povećanje obrtnog momenta [%]	Cilindar /kubnih [cm <sup>3</sup> ] / tip 6 / 6,728 / 6 / 6,728 / Common rail dizel motor sa 24 ventila, turbopunjač i meduhlad- njak, nivo IV	Rezervoar za gorivo Dizel / AdBlue [l]	Opcioni elektrohidraulični sistem sa PTO upravljanjem			
		Nom.snaga motora ECE R120 <sup>3)</sup> [kW/KS]	Nominal.broj obrtaja motora [o/min]				PTO broj obrtaja [o/min]	Broj obrtaja motora [o/min]	Klinasti žljebovi vratila	Br.obrtaja prednjeg PTO * @ Br.obrtaja motora [o/min]	
6270 TERRUS CVT	■	212 / 288 199 / 271	1,800 2,100	1.194	32	■	630 / 96	■	■	1 3/8" 21-žljeb 1 3/8" 6-žljebova 1 3/4" 20-žljebova	■ 1,000 @ 1,886 1,000 @ 1,585
6300 TERRUS CVT	■	230 / 313 221 / 300	1,800 2,100	1.282	28	■	630 / 96	■	■	1 3/8" 21-žljeb 1 3/8" 6-žljebova 1 3/4" 20-žljebova	■

MODEL	HIDRAULIKA							POGON NA SVA 4 TOČKA	ABS	PREDNJA OSOVINA/UPRAVLJANJE				
	EHR kontrola kačenja sa dinamičkim prigušivanjem vibracije „Ride Control“	Max.protok pumpe standard/opcija [l/min]	Max. radni pritisak [bar]	Max.podizni kapacitet [kg]	Max. 5 električnih ventila na daljinsko upravljanje pozadi	Max. 3 električna ventila na daljinsko upravljanje u sredini	Hidraulični podizni sistem			Podizni kapacitet prednjeg kačenja* [kg]	Elektrohidraulično ubacivanje u brzinu sa upravljanjem vučom	Antiblokirajući kočioni sistem	Suspendovana prednja osovin	Upravljački sistem /Upravljački hidraulični sistem sa detekcijom opterećenja /podesiv po visini i nagibu
6270 TERRUS CVT	■	165 PFC / 223 PFC	215	11,058	□	□	Kat III/IVN sa brzohodnom zadnjom kukom	5,821	■	□	■	■	55	7.7
6300 TERRUS CVT	■	165 PFC / 223 PFC	215	11,058	□	□	Kat III/IVN sa brzohodnom zadnjom kukom	5,821	■	□	■	■	55	7.7

MODEL	KOČNICE	PNEUMATICI	TEŽINA	KABINA	
				Max. pneumatici <sup>2)</sup>	Min. težina [kg]*/ dozvoljena bruto težina vozila [kg]
	Hidraulični dvostruki kočioni diskovi Kočnica na sva 4 točka* sa Opti-Stop Dvolinijski pneumatski kočioni sistem*				
6270 TERRUS CVT	■	650/60R34 710/75R42	10,500 / 16,000		<b>Deluks kabina</b> Opružna luksuzna kabina sa kontrolnim sistemom klimatizacije i unutrašnjim nivoom buke od samo 69 dB(A). Kožni upravljač, dvostruko podesivo sedište sa Alkantara presvlakom, komforno sedište suvozača sa sigurnosnim pojasom. Električno podesivi Multikontroler na naslonu za ruke sa IPC (intuitivni kontrolni panel) i džojstikom. S-TECH 700 monitor i ISOBUS II konekcija. Zatamnjena stakla, otvarajući zadnji prozor, krovni prozor, rolo zaštita od sunca na zadnjem prozoru i tepih na podu kabine. Sistem za brisanje/pranje vetrobranskog stakla, LED radna svetla na krovu napred i nazad i centralna kontrolna konzola za radna svetla.
6300 TERRUS CVT	■	650/60R34 710/75R42	10,500 / 16,000		<b>Aktivna luksuzna kabina*</b> Kao Deluks kabina, sa sledećim dodatkom: Maximo Evolution kožno sedište vozača, aktivna suspenzija sa automatskim podešavanjem, sa grejanjem i ventilacijom, kožnim sedištem za suvozača i kožnim upravljačem.

■ Standardna oprema □ Opciona oprema — Nije dostupno

<sup>1)</sup> sa standardnim pneumaticima

<sup>2)</sup> Ostali pneumatici na zahtev uz plaćanje

<sup>3)</sup> ECE R120 odgovara ISO 14396 i 97/68EC

\* zavisno od državnih zakonskih propisa i specifikacija