



pakelo[®]

M.T.F. DX – II D

Fluid za automatsku transmisiju

Automatic Transmission Fluid – ATF

Specifikacije * Kvalitetni nivo

* GENERAL MOTORS DEXRON II-D * FORD MERCON * ALLISON C4 * VOITH H55.6335.XX *
MAN 339 TYPE V-1 * MAN 339 TYPE Z-1 * MB 236.6 * CATERPILLAR TO-2 *
VOLVO 97335 * ZF TE – ML 04D / 09 / 11A / 14A

Primena

Visokokvalitetno mazivo za automatsku transmisiju, servo upravljačke sisteme i hidraulične obrtne sisteme. Proizvod ima veoma visok indeks viskoznosti koji garantuje visoku stabilnost na visokim temperaturama i odličnu tečnost na veoma niskim temperaturama.

Osobine:

- odlična tečnost pri niskim temperaturama,
- odlična anti-oksidativna svojstva, protiv korozije, rđe,
- odlična termička stabilnost,
- veoma visok indeks viskoznosti,
- duži intervali zamene takođe u ekstremnim uslovima rada.

Tipične fizičke i hemijske karakteristike:

Gustina na 15°C, g/cm ³	0,863
Viskoznost na 100°C, mm ² /s	7,20
Viskoznost na 40°C, mm ² /s	34,4
Indeks viskoznosti	180

Pakovanja i isporuka:

U metalnoj ambalaži od 1 lit. 5 lit. 25 lit. i u limenim bačvama od 209 litara.

Skladištenje:

U originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u prostorijama zaštićenim od visokih i niskih temperatura, od sunca i vlage.